



CORE-BEIL®
ROCK TOOLS
www.corebeil.com
Distribuidor Autorizado

AXIS Champ™ Magshot
ORICA Digital Solutions

VENTA Y RENTA



AXIS CHAMP™ MAGSHOT

Tecnología Electrónica Multidisparo

Rendimiento Sencillo

El AXIS Champ™ Magshot está diseñado para soportar las duras condiciones del entorno de perforación, combinando precisión y fiabilidad con funciones prácticas y fáciles de usar para proporcionar datos de la trayectoria en cualquier pozo.

orica.com/axis

El Champ™ Magshot le permite:



Mejorar
los informes



Aumentar
la productividad



Mejorar
el flujo de operaciones



Enlace al portal de
clientes de AXIS Connect™

DISEÑADO PARA ENTREGAR LO QUE MÁS IMPORTA

PRECISIÓN

Azimut: +/- 0.5°*
Inclinación: +/- 0.15°
Ángulo de roll por gravedad: +/- 0.2°
Toolface magnético: +/- 1.0°
Ángulo de inclinación magnética: +/- 0.2°
Intensidad magnética: +/- 50 nT

RANGO

Inclinación: -90° a +90°
Azimut: 0° a 360°

TEMPERATURA, IMPACTO Y PRESIÓN

Temperatura: -10°C a +70°C (14°F a 158°F)
Impacto: 1000 g axial, 1/2 seno, 1 ms
Clasificación de presión: 4000 psi

BATERÍA

Li-ion recargable, 5000 mAh o celda C estándar
Tiempo de recarga: 3-4 horas
Duración de batería: 75 horas (operación)
Pantalla de voltaje de batería de la sonda

MEDICIÓN Y COMUNICACIÓN

Operación singleshot, multishot y de orientación
Intervalo de medición: 5 s

DIMENSIONES Y PESO

Sonda de fondo en running gear
DE: 35 mm (1.38"), L: 1300 mm (51.18"), peso: 5.7 kg (12.6 lb)

EMBARQUE

L: 1230 mm (48.4"), A: 300 mm (11.8"), H: 130 mm (5.1")
Peso: 16.0 kg (35.2 lb)

Presión de azimuth declarada a 1 sigma.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso

Para más información sobre **AXIS Champ™ Magshot** y cómo puede apoyar tus operaciones comuníquese con su representante local de Orica Digital Solutions: www.corebeil.com

