



CORE-BEIL®
ROCK TOOLS
www.corebeil.com
Distribuidor Autorizado



VENTA Y RENTA

**NO EXTENSIONS
NO MAINTENANCE
JUST DRILL**



CHAMP ORI™
INTERGRATED CORE ORIENTATION

CHAMP ORI™ TABLET

AXIS CHAMP™ ORI

Orientación de Núcleo Integrada

El AXIS Champ™ Ori se integra completamente con el hardware de extracción de núcleo existente, reemplazando los componentes estándar de los conjuntos de cabezales de tubo interior de uso común. La herramienta Champ™ Ori permanece dentro del conjunto del cabezal para comunicarse, marcar el testigo y perforar la siguiente corrida, sin necesidad de desmontarlo. El sistema Champ™ Ori no requiere extensiones de tubo exterior, lo que elimina el riesgo de costosas fallas en la extensión en el fondo del pozo y los peligros que esto conlleva. Además, al no tener que comprar ni pagar consumibles al final del proyecto, los costos son menores en comparación con los sistemas de orientación convencionales de tipo extensión.

orica.com/axis

The Champ™ Ori le permite:



Disminuir
costos



Mitigar
el riesgo



Reducir
la manipulación



Enlace al portal de
clientes de AXIS Connect™

DISEÑADO CON UN PROPÓSITO

CONFIGURACIÓN DEL KIT*

AMK3000: B, LTK60

AMK3010: N, N2, N3

AMK3020: H, H3, P, P3

AMK3021: N, N2, N3, H, H3, P, P3

PRECISIÓN Y RANGO

Rango: -88° a +88° de inclinación

Inclinación (roll): +/- 0.75°

Cabeceo (Dip): +/- 1.0°

TEMPERATURA Y CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN

Temperatura: -30°C a +60°C (22°F a 140°F)

Clasificación de presión: 6000 psi

BATERÍA

Batería de litio integrada, no recargable

Vida útil de la batería hasta 6 meses (tamaño B, series N) o 6-12 meses (tamaño H/P)

PDA HANDHELD

Batería de litio recargable

En espera: hasta 35 días

Operación: hasta 40 días

Tiempo de carga: < 1 hora

DRILLTOUGH HANDHELD™

Batería alcalina AA reemplazable

Operación: hasta 12 meses de uso normal

DIMENSIONES Y PESO

Módulo B

OD: 42.9 mm (1.69"), ID: 16 mm (0.63"), H: 54 mm (2.13")

Peso: 360 g (0.79 lbs)

Módulo N, N2, N3

OD: 55.7 mm (2.19"), ID: 25.6 mm (1.01"), H: 63.4 mm (2.50")

Peso: 570 g (1.26 lbs)

Módulo H, H3, P

OD: 70.0 mm (2.76"), ID: 31.9 mm (1.26"), H: 73.0 mm (2.87")

L: 1230 mm (48.4"), A: 300 mm (11.8"), H: 130 mm (5.1")

Peso: 1,150 g (2.53 lb)

ENVÍO

Estuche (L) 350 mm (13.78"), An: 290 mm (11.42"), Al: 195mm (7.6")

Peso (prom.): 5.71 kg (12.59 lbs)

* Champ Ori™ disponible para ensambles de cabezal Link Latch de Boart Longyear (LTK60, BQ, NQ, HQ, PQ) y ensambles Fordia DiscoDre y DiscoDre Prime (cabezal 0 y cabezal H).

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información sobre **AXIS Champ™ Ori** y cómo puede apoyar tus operaciones comuníquese con su representante local de **Orica Digital Solutions**: www.corebeil.com



CORE-BEIL®
ROCK TOOLS
www.corebeil.com
Distribuidor Autorizado

